

GFK-Silo Typ SIA

- Vollkommen durchsichtige, spiegelglatte Trichter, damit Futter an den Innenwänden nicht klebt und damit jedes Schüttgut fließend ausläuft
- Einstiegluken zum nachträglichen Einbau in die Trichter sind auch erhältlich
- Keine Schraubennahm im Silokörper, somit keine undichte Stellen, kein Wasserdurchsickern und optimale Futterbewahrung
- Wassertropfkante im mittleren Silobereich

Art.Nr.	m ³	Inhalt	Höhe	Unterfahr- höhe	Fundament- Höhe	∅	Fundament- LxB	Pfosten- abstand
SIA AN.06	6	3,6 t	4010	1050	200	2030	2500x2500	1435
SIA AN.08	8	4,8 t	4800	1050	250	2030	2500x2500	1435
SIA AN.10	10	6,0 t	4930	1050	300	2230	2800x2800	1575
SIA AN.12	12	7,2 t	5570	1050	300	2230	2800x2800	1575
SIA AN.15	15	9,0 t	5680	1050	300	2480	3000x3000	1765
SIA AN.18	18	10,8 t	6450	1050	300	2480	3000x3000	1765
SIA AN.20	20	12,0 t	6990	1050	300	2480	3000x3000	1765
SIA AN.22	22	13,2 t	7480	1050	300	2480	3000x3000	1765
SIA AN.25	25	15,0 t	8330	1050	400	2480	3000x3000	1765
SIA AN.31	31	18,6 t	9725	1050	400	2480	3000x3000	1765

Alle Maße in mm

Silo mit Förderschnecke



Silo mit Spirale



Trevira UV-Silo für Futtermittel, Getreide und Mineralfutter

Art.Nr.	m ³	Inhalt	Länge	Breite	Höhe
VFS 10/15	1,2 m ³	0,7 t	1100	1100	2250
VFS 12/16	1,6 m ³	0,9 t	1300	1300	2350
VFS 10/20	1,7 m ³	1,0 t	1100	1100	2750
VFS 12/20	2,2 m ³	1,3 t	1300	1300	2750
VFS 10/25	2,3 m ³	1,4 t	1100	1100	3250
VFS 12/24	2,8 m ³	1,7 t	1300	1300	3150
VFS 12/28	3,5 m ³	2,1 t	1300	1300	3550
VFS 15/22	3,5 m ³	2,1 t	1600	1600	2950
VFS 12/32	4,1 m ³	2,4 t	1300	1300	3950
VFS 15/26	4,4 m ³	2,6 t	1600	1600	3350
VFS 18/22	4,6 m ³	2,7 t	1900	1900	2950
VFS 12/36	4,7 m ³	2,8 t	1300	1300	4350
VFS 12/40	5,3 m ³	3,1 t	1300	1300	4750
VFS 15/30	5,3 m ³	3,2 t	1600	1600	3750
VFS 18/25	5,7 m ³	3,4 t	1900	1900	3250
VFS 21/24	6,3 m ³	3,8 t	2200	2200	3150
VFS 15/35	6,5 m ³	3,9 t	1600	1600	4250
VFS 18/30	7,2 m ³	4,3 t	1900	1900	3750
VFS 15/40	7,6 m ³	4,6 t	1600	1600	4750
VFS 21/28	8,2 m ³	4,9 t	2200	2200	3550
VFS 15/45	8,8 m ³	5,3 t	1600	1600	5250
VFS 18/35	8,9 m ³	5,3 t	1900	1900	4250
VFS 18/40	10,6 m ³	6,3 t	1900	1900	4750
VFS 21/33	10,7 m ³	6,4 t	2200	2200	4050
VFS 24/30	10,9 m ³	6,6 t	2500	2500	3750

Sonderartikel und Zubehör

- Stufenkonus - begünstigt das Auslaufverhalten
- Absperrschieber mit 2 Griffen ø 150/250/350 mm
- Notablass, zusätzliche Entnahmemöglichkeit
- Entlüftungsstutzen, ø 170 mm
- Zusatzfilter aus Baumwolle
- die Volumenangabe bezieht sich auf ein Schüttgewicht von 0,6

t/m³

- bei der angegebenen Höhen beträgt die Bodenfreiheit ca. 65 cm
- die Lieferung sämtlicher Stahlteile erfolgt grundiert RAL 5012 (blau), unverpackt
- die mitgelieferte Montage- und Bedienungsanleitung ist unbedingt zu beachten

Ulrich R + F GmbH
Stalleinrichtungen

Art.Nr.	m ³	Inhalt	Länge	Breite	Höhe
VFS 21/36	11,7 m ³	7,0 t	2200	2200	4350
VFS 18/45	12,2 m ³	7,3 t	1900	1900	5250
VFS 24/32	12,1 m ³	7,3 t	2500	2500	3950
VFS 21/40	13,3 m ³	8,0 t	2200	2200	4750
VFS 24/35	13,6 m ³	8,1 t	2500	2500	4250
VFS 21/45	15,5 m ³	9,3 t	2200	2200	5250
VFS 24/40	16,6 m ³	10 t	2500	2500	4750
VFS 30/35	18,7 m ³	11,2 t	3100	3100	4250
VFS 24/47	20,7 m ³	12,4 t	2500	2500	5450
VFS 30/40	23,2 m ³	13,9 t	3100	3100	4750
VFS 30/45	27,7 m ³	16,6 t	3100	3100	5300

Alle Maße in mm



Technische Änderungen vorbehalten.